

Karta Produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015r							
Nazwa i adres dostawcy (producenta)		KON-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Motkowice 28-313, ul. Nadnidziańska 6 tel. +48 413851255, +48 413851187, e-mail: kon-bud@wp.pl, info@setlans.pl					
Identyfikator modelu		Setlans SKYE DUO 10 (10,5kW)					
Sposób podawania paliwa		Automatyczny					
Kocioł kondensacyjny	NIE	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe	NIE	Kocioł wielofunkcyjny		NIE	
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwo	$\eta_s\%$	Emisje dot. Sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO _x
				mg/m ²			
Polana , wilgotność ≤ 25%	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność 15-35%	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność >35%	NIE	NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK	NIE	75	19	11	274	130
Trociny, wilgotność ≤50%	NIE	NIE					
Inna biomasa drzewna	NIE	NIE					
Biomasa niedrzewna	NIE	NIE					
Węgiel kamienny	NIE	NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	NIE	NIE					
Koks	NIE	NIE					
Antracyt	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inne paliwo kopalne	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanki(30-70%) biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego							
WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ : 112 (A+)							
Parametr	symbol	wartość	j.m.	parametr	symbol	wartość	j.m.
Wytworzone ciepło użytkowe							
Przy znamionowej mocy cieplnej	P _n	9,7	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	92,2	%
Przy 30% znamionowej mocy cieplnej	P _p	3,1	kW	Przy 30% znamionowej mocy cieplnej	η_p	88,8	%
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe				Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	-	%	Przy znamionowej mocy cieplnej	e _{lmax}	0,061	kW
				Odpowiednio przy 30% znamionowej mocy ciepłej	e _{lmin}	0,050	kW
				Urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach	-	-	kW
				W trybie czuwania	P _{SB}	0,003	kW

Karta Produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015r							
Nazwa i adres dostawcy (producenta)		KON-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Motkowice 28-313, ul. Nadnidziańska 6 tel. +48 413851255, +48 413851187, e-mail: kon-bud@wp.pl, info@setlans.pl					
Identyfikator modelu		Setlans SKYE DUO 15 (15kW)					
Sposób podawania paliwa		Automatyczny					
Kocioł kondensacyjny	NIE	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe	NIE	Kocioł wielofunkcyjny	NIE		
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwo	$\eta_s\%$	Emisje dot. Sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO _x
				mg/m ²			
Polana , wilgotność ≤ 25%	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność 15-35%	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność >35%	NIE	NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK	NIE	78	18	9	225	130
Trociny, wilgotność ≤50%	NIE	NIE					
Inna biomasa drzewna	NIE	NIE					
Biomasa niedrzewna	NIE	NIE					
Węgiel kamienny	NIE	NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	NIE	NIE					
Koks	NIE	NIE					
Antracyt	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inne paliwo kopalne	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanki(30-70%) biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego							
WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ : 115 (A+)							
Parametr	symbol	wartość	j.m.	parametr	symbol	wartość	j.m.
Wytworzone ciepło użytkowe							
Przy znamionowej mocy cieplnej	P _n	14,1	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	91,9	%
Przy 30% znamionowej mocy cieplnej	P _p	4,4	kW	Przy 30% znamionowej mocy cieplnej	η_p	90,8	%
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe				Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	-	%	Przy znamionowej mocy cieplnej	e _{lmax}	0,060	kW
				Odpowiednio przy 30% znamionowej mocy ciepłej	e _{lmin}	0,046	kW
				Urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach	-	-	kW
				W trybie czuwania	P _{SB}	0,003	kW

Karta Produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015r							
Nazwa i adres dostawcy (producenta)		KON-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Motkowice 28-313, ul. Nadnidziańska 6 tel. +48 413851255, +48 413851187, e-mail: kon-bud@wp.pl, info@setlans.pl					
Identyfikator modelu		Setlans SKYE DUO 20 (20kW)					
Sposób podawania paliwa		Automatyczny					
Kocioł kondensacyjny	NIE	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe	NIE	Kocioł wielofunkcyjny	NIE		
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwo	$\eta_s\%$	Emisje dot. Sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO _x
				mg/m ²			
Polana , wilgotność ≤ 25%	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność 15-35%	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność >35%	NIE	NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK	NIE	80	16	6	170	131
Trociny, wilgotność ≤50%	NIE	NIE					
Inna biomasa drzewna	NIE	NIE					
Biomasa niedrzewna	NIE	NIE					
Węgiel kamienny	NIE	NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	NIE	NIE					
Koks	NIE	NIE					
Antracyt	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inne paliwo kopalne	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanki(30-70%) biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego							
WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ : 119 (A+)							
Parametr	symbol	wartość	j.m.	parametr	symbol	wartość	j.m.
Wytworzone ciepło użytkowe							
Przy znamionowej mocy cieplnej	P _n	18,9	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	91,6	%
Przy 30% znamionowej mocy cieplnej	P _p	5,9	kW	Przy 30% znamionowej mocy cieplnej	η_p	93,0	%
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe				Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	-	%	Przy znamionowej mocy cieplnej	e _{lmax}	0,058	kW
				Odpowiednio przy 30% znamionowej mocy ciepłej	e _{lmin}	0,041	kW
				Urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach	-	-	kW
				W trybie czuwania	P _{SB}	0,003	kW

Karta Produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015r							
Nazwa i adres dostawcy (producenta)		KON-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Motkowice 28-313, ul. Nadnidziańska 6 tel. +48 413851255, +48 413851187, e-mail: kon-bud@wp.pl, info@setlans.pl					
Identyfikator modelu		Setlans SKYE DUO 25 (25kW)					
Sposób podawania paliwa		Automatyczny					
Kocioł kondensacyjny	NIE	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe	NIE	Kocioł wielofunkcyjny	NIE		
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwo	$\eta_s\%$	Emisje dot. Sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO _x
				mg/m ²			
Polana , wilgotność ≤ 25%	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność 15-35%	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność >35%	NIE	NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK	NIE	81	17	7	164	127
Trociny, wilgotność ≤50%	NIE	NIE					
Inna biomasa drzewna	NIE	NIE					
Biomasa niedrzewna	NIE	NIE					
Węgiel kamienny	NIE	NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	NIE	NIE					
Koks	NIE	NIE					
Antracyt	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inne paliwo kopalne	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanki(30-70%) biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego							
WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ : 119 (A+)							
Parametr	symbol	wartość	j.m.	parametr	symbol	wartość	j.m.
Wytworzone ciepło użytkowe							
Przy znamionowej mocy cieplnej	P _n	23,6	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	92,5	%
Przy 30% znamionowej mocy cieplnej	P _p	7,2	kW	Przy 30% znamionowej mocy cieplnej	η_p	92,8	%
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe				Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	-	%	Przy znamionowej mocy cieplnej	e _{lmax}	0,065	kW
				Odpowiednio przy 30% znamionowej mocy cieplej	e _{lmin}	0,042	kW
				Urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach	-	-	kW
				W trybie czuwania	P _{SB}	0,003	kW

Karta Produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015r							
Nazwa i adres dostawcy (producenta)		KON-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Motkowice 28-313, ul. Nadnidziańska 6 tel. +48 413851255, +48 413851187, e-mail: kon-bud@wp.pl, info@setlans.pl					
Identyfikator modelu		Setlans SKYE DUO 30 (30kW)					
Sposób podawania paliwa		Automatyczny					
Kocioł kondensacyjny	NIE	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe	NIE	Kocioł wielofunkcyjny	NIE		
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwo	$\eta_s\%$	Emisje dot. Sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO _x
				mg/m ²			
Polana , wilgotność ≤ 25%	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność 15-35%	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność >35%	NIE	NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK	NIE	81	18	7	158	122
Trociny, wilgotność ≤50%	NIE	NIE					
Inna biomasa drzewna	NIE	NIE					
Biomasa niedrzewna	NIE	NIE					
Węgiel kamienny	NIE	NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	NIE	NIE					
Koks	NIE	NIE					
Antracyt	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inne paliwo kopalne	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanki(30-70%) biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego							
WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ : 119 (A+)							
Parametr	symbol	wartość	j.m.	parametr	symbol	wartość	j.m.
Wytworzone ciepło użytkowe							
Przy znamionowej mocy cieplnej	P _n	28,3	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	93,3	%
Przy 30% znamionowej mocy cieplnej	P _p	8,5	kW	Przy 30% znamionowej mocy cieplnej	η_p	92,5	%
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe				Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	-	%	Przy znamionowej mocy cieplnej	e _{lmax}	0,072	kW
				Odpowiednio przy 30% znamionowej mocy ciepłej	e _{lmin}	0,042	kW
				Urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach	-	-	kW
				W trybie czuwania	P _{SB}	0,003	kW